



La pellicola Opaque Noir una pellicola effetto blackout nero che fornisce una completa privacy. Blocca quasi tutta la luce visibile, questa pellicola offre una soluzione di privacy immediata ed efficace, ideale per magazzini, depositi, ecc

Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®

10 anni
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco M1



Conservazione Da -5°C A +40°C
3 anni



Norma Reach Rohs
Rispettato



Larghezze Disponibili
152cm

Costruzione

1. Strato duro resistente ai graffi comuni che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. Poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica
3. Adesivo di unione
4. Poliestere di alta qualità ottica
5. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	1%
Trasmissione Luce Visibile	<1%
Riflessione Luce Visibile Esterna	13%
Riflessione Luce Visibile Interna	13%
Energia Solare Totale Respinta	72%
Energia Solare Totale Respinta 2*	65%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	11%
Assorbimento Energia Solare	88%
Trasmissione Energia Solare	1%
Riduzione Abbagliamento	100%
Valore G	0.26
Coefficiente D'Ombra	0.2
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	30.5 metri m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	60µ
Colore Dall'Esterno	NERO

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	!
Semplice Vetro Tinto	×
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	!
Doppio Vetro Tinto	×
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	×
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	×
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	×

✓ Si ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.