

## SICUREZZA

# SEC 054

### APPLICAZIONE INTERNA



Rinforza il vetro

**PER LE VETRATURE INFERIORI A 3 M<sup>2</sup>**

Questa pellicola incolore forma una membrana unita che tiene il vetro fermo. Quindi, evita al vetro di andare in pezzi in caso di esplosione o di vandalismo per luoghi come negozi, zone commerciali, scuole, ospedali, edifici pubblici, sale espositive, istituzioni sportive, abitazioni...



**Durabilità** : da 12 a 15 anni per un'applicazione verticale in Europa centrale.



**Uso** : Le pellicole Réfectiv sono studiate per essere applicate su ogni tipo di superficie liscia.



**Mantenimento dopo 30 giorni** : con tipiche soluzioni di pulizia (non-abrasiva, senza ammoniac...). I prodotti di pulizia che potrebbero graffiare la pellicola sono da evitare.



**Conservazione** : 2 anni dalla spedizione. Questa pellicola deve essere tenuta lontana da un'eccessiva umidità e dai raggi solari, ad temperatura inferiore ai 38°C.

Con il fine di migliorare costantemente i nostri prodotti, potremmo cambiare i colori e i processi di produzione senza alcun avviso.

### INFORMAZIONI

**MATERIALE** : .....PET 100 MICRON  
**ADESIVO** : .....Polimero acrilico  
**RIVESTIMENTO** : .....PET 23 micron  
**LATO DI APPLICAZIONE** : .....Interno  
**FORZA DI ROTTURA** : .....17,5 DA N/CM  
**AALUNGAMENTO ROTTURA** : .....100%  
**TRASMISSIONE UVA** : .....5%  
**APPLICAZIONE T°** : .....min, + 5°C  
**CLASSE FUOCO** : .....B-S1, D  
**CEBTP** : .....Classificazione standard NFP 78-406  
**NORME** : .....EUROCLASS  
**GARANZIA** : .....10 anni all'interno

### DIMENSIONI

1,52 x 2,5 m  
 1,52 x 5 m  
 1,52 x 10 m  
 1,52 x 30 m

**.2B2.  
 CERTIFIED  
 2017**

#### Istruzioni di applicazione



#### Video di applicazione



#### Metodo di applicazione

Le superfici del vetro su cui incollare devono essere esenti da polvere, materie grasse e altri contaminanti. Alcuni materiali specifici come l'Aspolicarbonato, possono causare problemi di bolle d'aria. Perciò raccomandiamo di effettuare un test di compatibilità. Per un'ulteriore precisione, suggeriamo di usare la tavola di applicazione.

#### Produzione e Standard

Con il fine di migliorare costantemente i nostri prodotti potremmo cambiare i colori e i processi di produzione senza alcun avviso. Prima di applicare i nostri prodotti suggeriamo ai nostri clienti di verificare che il film sia adatto all'intento voluto e che rispetti tutti gli standard.